

PRESSMAX 6-C

AKKU-PRESSWERKZEUG BATTERY-OPERATED CRIMPING TOOL

Der PressMax 6-C bietet ein optimales Leistungsgewicht für Verpressungen bis 300 mm² nach DIN. Gerade in der Energiewirtschaft werden Werkzeuge mit einfacher Handhabung und ausgewogener Ergonomie geschätzt.

The PressMax 6-C has an ideal power to weight ratio for crimping jobs up to 300 mm² according to DIN. Especially the energy sector values the easy use and the ergonomic design.



+ Aufnahme von handelsüblichen 6-t-C-Schalen-Pressseinsätzen.
Useable with standard 6-t-C-shaped crimping dies.

+ Sichere Einhandbedienung dank leichter Bauform mit griffsicherem und ergonomisch austariertem Gehäuse.
Safe one-hand operation thanks to light-weight and well-balanced design with non-slip housing.





+ Sicheres Verpressen auch an schwer zugänglichen Stellen durch schmalen, drehbaren Presskopf mit LED-Arbeitsfeldausleuchtung.
Safe crimping even in confined spaces by narrow, rotatable crimping head with LED for lighting the working area.

+ Besonders kurze Verpresszeiten durch die optimale Abstimmung der 2-Stufen-Hydraulik.
Very short crimping cycles by optimized 2-step hydraulic system.

+ Das Zubehör ist innerhalb des gesamten Akku-Hydraulik-Programms von HOLGER CLASEN nutzbar.
The accessories are interchangeable in battery-operated hydraulic tool series of HOLGER CLASEN.

PRESSBEREICHE CRIMPING RANGES

Cu/Al nach DIN 48083		Cu: 10 – 300 mm ²
Cu/Al acc. to DIN48083		Al: 10 – 300 mm ²
Al/St-Seile		Al: 16 – 120 mm ²
ACSR		St: 2,5 – 25 mm ²

Vorrunden Prerounding		SE: 35 – 300 mm ² SM: 10 – 240 mm ²
Rohrverbinder (DIN-ähnlich) Tubular Cable Connector		10 – 300 mm ²
Dornverpressung Arbor Crimping		25 – 95 mm ²
WM-Verpressung WM-Crimping		10 – 300 mm ²

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel Item	Presskraft Crimping Force	Gewicht Weight	Länge Length
PressMax 6-C	60 kN	3,4 kg	350 mm

* ohne Akku / without battery

PressMax 6-C Set:
Artikel-Nr. Item No. 76826500

Lieferumfang:
PressMax 6-C (Artikel-Nr. 76726500) mit Akku LiA-34, Ladegerät MC-230 und Transportkoffer
Scope of Delivery:
PressMax 6-C (Item No. 76726500) with battery LiA-34, battery charger MC-230 and transportation case

Presseinsätze: Eine detaillierte Anwendungstabelle finden Sie auf unserer Homepage im Bereich Downloads unter „Presseinsätze“.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unser Kunden-Service-Center, Telefon (040) 511 28-0.
Crimping Dies: Please find a detailed application table on our homepage in the download area. If you have any further questions please contact our Customer Service Center, phone +49 (0)40 511 28-0.

ZUBEHÖR ACCESSORIES

	Beschreibung	Description
 Koffer / Case PressMax 6-C	Transportkoffer mit Fächern für Werkzeug, 2 Akkus, Ladegerät, Presseinsatzbox	Transportation case with compartments for tool, 2 batteries, battery charger, crimping die box
	Artikel-Nr. 79500075	Item No. 79500075
 Trageriemen Carrying Strap	Trageriemen für Akku-Werkzeuge	Carrying strap for battery-operated tools
	Artikel-Nr. 07542106	Item No. 07542106


LADEGERÄTE BATTERY CHARGER

	Beschreibung	Description
 MC-230	Standard-Ladegerät Netzanschluss: 230 V / 50Hz Gewicht: 0,50 kg; für alle HOLGER CLASEN Akkus	Standard charger main connection: 230 V / 50 Hz weight: 0.50 kg; for all HOLGER CLASEN batteries
	Artikel-Nr. 79300090	Item No. 79300090
 MC-12	Autoladegerät 12/24 V Kfz-Steckdose Gewicht: 0,50 kg; für alle HOLGER CLASEN Akkus	Car charger 12/24V car socket weight: 0.50 kg; for all HOLGER CLASEN batteries
	Artikel-Nr. 79300095	Item No. 79300095

AKKUS 14,4 V BATTERIES

	Beschreibung	Description
 LiA-34	Akku Lithium-Ionen Kapazität : 3,3 Ah Gewicht: 0,56 kg Ladezeit: ca. 75 min	Battery Li-Ion capacity: 3.3 Ah weight: 0.56 kg charging time: app. 75 min
	Artikel-Nr. 79300085	Item No. 79300085
 BAT-30	Akku NiMH Kapazität : 3,0 Ah Gewicht: 0,80 kg Ladezeit: ca. 100 min	Battery NiMH capacity: 3.0 Ah weight: 0.80 kg charging time: app. 100 min
	Artikel-Nr. 79300030	Item No. 79300030

NETZTEIL POWER SUPPLY UNIT

	Beschreibung	Description
 NT-Hyk	Für stationären Netzbetrieb; Eingangsspannung: 230 V / 50 Hz Kabellänge: 5 m Gewicht: 0,95 kg Temperaturbereich: +5 bis +45° C Einschaltdauer: 33%, 5 min/15 min; Geeignet für alle HOLGER CLASEN Akku-Werkzeuge	For stationary use input voltage: 230 V / 50 Hz cable length: 5 m weight: 0.95 kg temperature range: +5 up to +45° C Switch-on time: 33%, 5 min/15 min; suitable to all HOLGER CLASEN battery-operated tools
	Artikel-Nr. 79300060	Item No. 79300060